

標準価格

AC	: 27,600円
AZフォトカプラ絶縁	: 38,600円
AZトランス絶縁	: 26,400円
EF	: 38,600円
EZフォトカプラ絶縁	: 48,400円
EZトランス絶縁	: 37,400円
DC電源	: +5,000円
テストレポート	: +1,000円

※「99」、「S」コードについては別途お問い合わせください。

本器は、交流の電圧入力または電流入力をシステム内で統一して扱える直流信号に変換するものです。なお、EFおよびEZタイプは真の実効値演算方式を採用しておりますので、ひずみ波に対して高い信頼性を発揮します。

特長

- 多様な信号に対応できる豊富な入出力信号
- デジタル計器への入力に適した低リップル出力
- フォトカプラ絶縁方式を採用
- DINレール取付、壁面取付両用のプラグイン形

型 式

WVP — [] — [] — [] — []

型番	機能	変換方式	絶縁方式
AC	交流変換器	整流形	非絶縁
EF	実効値変換器	真の実効値形	非絶縁
AZ	交流変換器	整流形	絶縁
EZ	実効値変換器	真の実効値形	絶縁

1	AC100V ± 10% (50/60Hz)
2	AC200V ± 10% (50/60Hz)
3	DC24V ± 10%
4	AC110V ± 10% (50/60Hz)
5	AC220V ± 10% (50/60Hz)

入力信号	入力抵抗
13	AC0~1V
14	AC0~10V
35	AC0~35V
15	AC0~100V
16	AC0~110V
17	AC0~150V
18	AC0~200V
19	AC0~250V
20	AC0~1mA
21	AC0~10mA
22	AC0~20mA
23	AC0~100mA
24	AC0~1A※
25	AC0~5A※
99	上記以外 お問い合わせください

出力信号	許容負荷抵抗
A	DC4~20mA
B	DC1~5mA
C	DC2~10mA
D	DC0~1mA
E	DC0~10mA
F	DC0~16mA
G	DC0~20mA
H	DC1~5V
J	DC0~10mV
K	DC0~100mV
L	DC0~1V
N	DC0~5V
P	DC0~10V
R	DC±10V
S	上記以外 お問い合わせください 電流出力：20mA以下 電圧出力：10V以下

※入力コード「24」「25」はトランス絶縁式。
それ以外はフォトカプラ絶縁式。
※トランス絶縁式はAZ/EZタイプのみ対応。

仕 様

入 力 信 号 交流電流／電圧
出 力 信 号 直流電流／電圧
基 準 精 度 ±0.2%fs (23℃にて)
応 答 時 間 500ms (0~90%)
許 容 負 荷 抵 抗 電流出力：出力端子間の電圧降下15V以下
 電圧出力：負荷電流2mA以下
 ※出力1Vfs未満は1μA以下

出 力 リ ッ プ ル 0.25% (p-p) fs以下
定 格 周 波 数 20~1000Hz
 ※入力コード「24」「25」は45~65Hz
 ±20%fs (多回転トリマ)


ゼロ・スパン調整範囲 -5℃ ~ +55℃ 90%RH以下 (非結露)
使用温湿度範囲 ±0.02%fs/℃
温 度 特 性 100MΩ以上 (DC500V)
絶 縁 抵 抗 入力-出力-電源各端子間相互 (絶縁タイプ: AZ/EZ)
 入出力-電源端子間 (非絶縁タイプ: AC/EF)

耐 電 圧 AC2000V 1分間
 入力-出力-電源各端子間相互 (絶縁タイプ: AZ/EZ)
 入出力-電源端子間 (非絶縁タイプ: AC/EF)

消費電力(電流) 約4.0VA (AC)、約120mA (DC)
外 形 寸 法 97(H) × 51(W) × 126(D)mm
 ※入力コード「24」「25」は117(H) × 51(W) × 126(D)mm

質 量 約400g
構造 プラグイン (本体部とソケット部で構成)
線 部 ベースソケットのM3.5セムスネジ部 (締付トルク0.8N・m)
ケ ー ス 色 ・ 材 質 アイボリー色・耐熱性ABS樹脂 (UL94V-0)
付 属 品 プロテクタ (入力コード「24」「25」に標準装備)
取 付 方 法 DINレール取付または壁面取付
外 形 寸 法 図 外形寸法図Ⅱ-1参照
 入力コード「24」「25」は外形寸法図Ⅱ-3参照

端 子 配 列



No.	記号	内容
1	OUTPUT	+
2		-
3	INPUT	~
4		~
5	NC	空端子
6	NC	空端子
7	POWER	U(+)
8		V(-)

※プロテクタ
 入力コード「24」「25」に
 標準装備