


抵抗温度変換器(ニッケル測温抵抗体用)

WVP-NC



本器は、ニッケル測温抵抗体と組合せて使用するプラグイン形の温度信号変換器です。リニアライザおよびバーンアウト回路を標準装備しているとともに、導線抵抗の影響を受けにくい回路方式を採用しており、フォトカプラ方式のアイソレータを内蔵することができるなど、高性能でローコストな変換器です。

特長

- 配線ケーブルの長さ、太さによる測定誤差を排除
- センサ断線を即座に検知するバーンアウト回路を実装
- センサ出力の非直線性を補正するリニアライザ内蔵
- 入力-出力-電源間相互に絶縁
- DINレール取付、壁面取付両用のプラグイン形

型 式

WVP — NC —

NC	ニッケル用	Ni508.4Ω at 0℃	絶縁	応答時間 : 25ms
----	-------	----------------	----	-------------

測定温度範囲	
10	0～+50℃
11	0～+100℃
12	0～+150℃
13	0～+200℃
14	-20～+80℃
15	-50～+50℃
16	-50～+100℃
99	上記以外 お問い合わせください スパン : 50℃以上

出力信号		許容負荷抵抗
A	DC4～20mA	750Ω以下
B	DC1～5mA	3kΩ以下
C	DC2～10mA	1.5kΩ以下
D	DC0～1mA	15kΩ以下
E	DC0～10mA	1.5kΩ以下
F	DC0～16mA	937Ω以下
G	DC0～20mA	750Ω以下
H	DC1～5V	2.5kΩ以上
J	DC0～10mV	10kΩ以上
K	DC0～100mV	100kΩ以上
L	DC0～1V	500Ω以上
N	DC0～5V	2.5kΩ以上
P	DC0～10V	5kΩ以上
S	上記以外 お問い合わせください 電流出力 : 20mA以下 電圧出力 : 10V以下	

電源電圧	
1	AC100V±10% (50/60Hz)
2	AC200V±10% (50/60Hz)
3	DC24V±10%
4	AC110V±10% (50/60Hz)
5	AC220V±10% (50/60Hz)


仕 様

入 力 信 号	ニッケル測温抵抗体
許 容 導 線 抵 抗	1線当り200Ω以下(2線式は、要ゼロ調整)
センサ規定電流	500μA
出 力 信 号	直流電流/電圧
基 準 精 度	±0.2%fs(23℃にて)
応 答 時 間	25ms(0～90%)
許 容 負 荷 抵 抗	電流出力 : 出力端子間の電圧降下15V以下 電圧出力 : 負荷電流2mA以下

※出力1Vfs未満は1μA以下

ゼロ・スパン調整範囲	±20%fs(多回転トリマ)
使用温度範囲	-5℃～+55℃ 90%RH以下(非結露)
温度特性	±0.02%fs/℃
リニアライザ機能	有り
バーンアウト機能	上方振切
絶 縁 抵 抗	100MΩ以上(DC500V)
耐 電 圧	入力-出力-電源各端子間相互 AC2000V 1分間
消費電力(電流)	入力-出力-電源各端子間相互 約4VA(AC)、約120mA(DC)

外 形 寸 法	97(H)×51(W)×126(D)mm
質 量	約400g
構 造	プラグイン(本体部とソケット部で構成)
結 線 部 位	ベースソケットのM3.5セムスネジ部(締付トルク0.8N・m)
ケース色・材質	アイボリー色・耐熱性ABS樹脂(UL94V-0)
取 付 方 法	DINレール取付または壁面取付
外 形 図	外形寸法図Ⅱ-1参照
端 子 配 列	



No.	記号	内容
1	OUTPUT	+
2		-
3	INPUT	A
4		B
5	NC	空端子
6	POWER	U(+)
7		V(-)
8		電源